DOBLADORA DE VARILLA DEL 45

IDEAL PARA TALLERES DE PRE FABRICADOS DE VARILLA Y PARA TRABAJOS A PIE DE OBRA.

- Paneles desmontables. Fácil acceso para mantenimiento.
- Sensores IP65 (No le afecta la suciedad ni el agua).
- Contador de Horas (horometro).
- Indicador de voltaje y amperaje.
- Protector magnetotérmico mediante disyuntores.
- Clavija conexión protegida internamente antigolpes.
- Novedoso sistema tensor de bandas más fácil y rápido.
- Paro de emergencia.
- Visera de protección antigolpes y salpicaduras.
- Rosca superior para extractor de bulones.

CAPACIDAD DE DOBLADO

TIPOS DE DOBLECES	45º	90º	180º	360º
	DE 5/32" HASTA 1 1/4"	DE 5/32" HASTA 1 1/4"	DE 5/32" HASTA 1 1/4"	DE 5/32" HASTA 1 1/4"

CARACTERÍSTICAS

DEL - 45	Kg	C.V./HP Kw	R.P.M.	LxAxH	L
	560	*4.0 3*	*3000*	*1100 x 860 x 900*	*1,3*

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA