

HONDA

WL20XH

MODELO	
Tipo	Centrífuga Autocebante
Diaámetro succión/ Descarga	2 x 2"
Capacidad Máxima	670 l / min
Presión Máxima	45 psi
Carga Máxima	32 m
Altura de succión	8m
Tiempo de cebado 5m	110s
Horas continuas de operación	2.1 h
Dimensiones (L x W x H)	490 x 385 x 410 mm
Peso en seco	24 kg
Modelo del motor	GP160
Tipo del motor	A gasolina 4 tiempos, enfriado por aire, monocilíndrico a 25 ° inclinación y eje horizontal.
Desplazamiento	163 cm ³
Sistema de Arranque	Manual Retráctil
Alerta de Aceite	Opcional
Combustible	Gasolina sin plomo
Deposito de Gasolina	3.1 l
Sistema de Encendido	Bobina Transistorizada

VENTAJAS



MOTOR USO SEMI PROFESIONAL



ALERTA DE ACEITE OPCIONAL

FICHA TÉCNICA

HONDA

SELLOS DE SILICIO
DE CARBÓN
(Menos fugas y menos
mantenimiento)

BASTIDOR DE USO
RUDO
(Protección de la motobomba)



IMPULSOR DE ALTA
EFICIENCIA DE 4
ALABES
(Eficiencia de combustible)

VOLUTA DE HIERRO
FUNDIDO
(Rediseñados para lograr
más eficiencia)

APLICACIONES



RESIDENCIAL



ÁREA VERDE



AGRICULTURA



GANADERÍA



INDUSTRIAL O
CONSTRUCCIÓN

FICHA TÉCNICA