

# HONDA

## WL30XH

MODELO	
Tipo	Centrífuga Autocebante
Diaámetro succión/ Descarga	3 x 3"
Capacidad Máxima	1,100 l / min
Presión Máxima	37 psi
Carga Máxima	23 m
Altura de succión	8m
Tiempo de cebado 5m	150s
Horas continuas de operación	1.9 h
Dimensiones ( L x W x H)	510 x 385 x 435 mm
Peso en seco	25 kg
Modelo del motor	GP160
Tipo del motor	A gasolina 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico a 25 ° inclinación y eje horizontal.
Desplazamiento	163 cm <sup>3</sup>
Sistema de Arranque	Manual Retráctil
Alerta de Aceite	Opcional
Combustible	Gasolina sin plomo
Deposito de Gasolina	3.1 l
Sistema de Encendido	Bobina Transistorizada

## VENTAJAS



MOTOR USO SEMI PROFESIONAL



ALERTA DE ACEITE OPCIONAL

# HONDA

FICHA TÉCNICA

# HONDA

BASTIDOR DE USO  
RUDO

(Protección de tu inversión)

SELLOS DE SILICIO  
DE CARBÓN  
(Menos fugas y menos  
mantenimiento)



IMPULSOR DE ALTA  
EFICIENCIA DE 4  
ALABES  
(Eficiencia de combustible)

VOLUTA DE HIERRO  
FUNDIDO  
(Rediseñados para lograr  
más eficiencia)

## APLICACIONES



RESIDENCIAL




ÁREA VERDE



AGRICULTURA



GANADERÍA



INDUSTRIAL O  
CONSTRUCCIÓN

**FICHA TÉCNICA**