

HONDA

WT40X

MODELO	
Tipo	Sólidos
Diaámetro succión/ Descarga	4 x 4 "
Capacidad Máxima	1,640 l / min
Presión Máxima	36 psi
Carga Máxima	26 m
Altura de succión	8m
Tiempo de cebado 5m	150s
Horas continuas de operación	2.5 h
Dimensiones (L x W x H)	735 x 535 x 565 mm
Peso en seco	78 kg
Modelo del motor	GX340
Tipo del motor	A gasolina 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico a 25 ° inclinación y eje horizontal.
Desplazamiento	389 cm ³
Sistema de Arranque	Manual Retráctil
Alerta de Aceite	Si
Combustible	Gasolina sin plomo
Deposito de Gasolina	6.1 l
Sistema de Encendido	CDI Digital

VENTAJAS



MOTOR
USO PROFESIONAL



ALERTA DE ACEITE

HONDA

FICHA TÉCNICA

HONDA

BASTIDOR DE USO
RUDO
(Protección de tu inversión)

SELLOS DE SILICIO
DE CARBÓN
(Menos fugas y menos
mantenimiento)



VOLUTA DE HIERRO
FUNDIDO
(Rediseñados para lograr
más eficiencia)

IMPULSOR DE ALTA EFI-
CIENCIA DE 2 ALABES
(Equipo más eficiente y durable)

SOPORTE ANTIVIBRACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO
(Menos mantenimiento para
tu bomba)

APLICACIONES



INDUSTRIAL O
CONSTRUCCIÓN



ELIMINACIÓN
DE LODO



INUNDACIONES



TRASVASE

FICHA TÉCNICA