

# HONDA

## WMP20X

MODELO	
Tipo	Químicos
Diaámetro succión/ Descarga	2 x 2 "
Capacidad Máxima	810 l / min
Presión Máxima	44 psi
Carga Máxima	32 m
Altura de succión	8m
Tiempo de cebado 5m	65s
Horas continuas de operación	1.5 h
Dimensiones ( L x W x H)	520 x 400 x 450 mm
Peso en seco	25.5 kg
Modelo del motor	GX160
Tipo del motor	A gasolina 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico a 25 ° inclinación y eje horizontal.
Desplazamiento	163 cm <sup>3</sup>
Sistema de Arranque	Manual Retráctil
Alerta de Aceite	Si
Combustible	Gasolina sin plomo
Deposito de Gasolina	3.1 l
Sistema de Encendido	Bobina Transistoria

## VENTAJAS



MOTOR

USO PROFESIONAL



ALERTA DE ACEITE OPCIONAL



AUTOCEBANTES

# HONDA

FICHA TÉCNICA

# HONDA

BASTIDOR DE USO  
RUDO  
(Protección de tu inversión)

VOLUTA RECUBIERTA  
DE FIBRA DE VIDRIO  
(Rediseñados para  
lograr más eficiencia)



IMPULSOR  
TERMOPLÁSTICO  
(Componentes durables  
que reducen el  
mantenimiento)

SOPORTE  
ANTIVIBRACIÓN  
DE ALTO RENDIMIENTO  
(Menos mantenimiento  
para tu bomba)

## APLICACIONES



TRATAMIENTO  
ESPECIAL  
DE QUÍMICOS



AGUAS  
RESIDUALES



AGUA  
SALADA

**FICHA TÉCNICA**