

HONDA

UMR435T

MODELO	
Soporte	Mochila/Asa
Transmisión	Flexible
Cabezales de Corte	Nylon / Disco de 3 dientes
Soporte de Arranque	Ex Descompresor
Interruptor de Parada	Deslizante
Embrague	Centrífugo Automático
Tipo de Acelerador	2 Etapas
Dimensiones (Largo)	2,724 mm
Peso Seco	11.2 kg
Motor	GX35
Tipo	Mini 4 Tiempos (OHC) Enfriado por aire, monocilíndrico y multiposición 360°
Desplazamiento	35.8 cm3
Máxima Potencia	1.3 HP/ 7,000 rpm
Máximas RPM sin Carga	10,000 rpm
RPM a Ralentí	3,100 rpm
Sistema de Arranque	Manual Retráctil
Deposito de Gasolina	0.65 l

VENTAJAS



MEZCLA

No necesita mezcla de aceite y gasolina.



RUIDO

Baja frecuencia de sonido.



VIBRACIÓN

Menos vibración.



MOTOR DE 4 TIEMPOS*

El equipo puede girar 360°.



AHORRO DE UN 40% A UN 60%

FICHA TÉCNICA

HONDA

CABEZAL
SEMIAUTOMÁTICO

(El nylon se libera con un golpe)

DISCO DE 3
DIENTES
(Incluido)

SOPORTE DE ASA

(Facilidad de movimientos para
orillas y bordes, áreas inclinadas)

RESPALDO
ERGONÓMICO
(Para un trabajo
más confortable)

GATILLO DE
OPERACIÓN

(Operación y control una
mano más seguridad)

MOTOR GX35
OHC
(Menos cansancio y ruido)

APLICACIONES



RESIDENCIAL



EXTENSIONES
MEDIANAS



LUGARES
INCLINADOS

FICHA TÉCNICA