

UMK450 T

MODELO	
Potencia	2.0 Hp.
Motor	GX50
Soporte	Manubrio
Transmisión	Recta
Interruptor de parada	Deslizante
Cabezales de corte	Nylon / Disco de 3 dientes
Combustible	Gasolina
Torque Max.	7,000 rpm
Tecnología	4 tiempos /360 grados
Embrague	Centrífugo automático
Capacidad de Combustible	0.65 L
Capacidad de aceite	0.30 L
Tipo	Mini 4 tiempos (OHC), enfriado por aire, monocilíndrico y multiposición 360°
Desplazamiento	50 cm ³ .
Peso en seco	7.9 Kg.
Arranque	Retráctil
Dimensiones (Largo)	1,840

VENTAJAS

**MEZCLA**

No necesita mezcla de aceite y gasolina.

**RUIDO**

Baja frecuencia de sonido.

**VIBRACIÓN**

Menos vibración.

**MOTOR DE 4 TIEMPOS°**

El equipo puede girar 360°.



AHORRO DE UN 40% A UN 60%

MOTOR GX50 OHC
(Más ligero y más silencioso)

GATILLO DE OPERACIÓN
(Operación y control, una
mano más seguridad)

SOPORTE DE MANUBRIO
(Facilidad de movimientos
para orillas y bordes)

CABEZAL SEMIAUTOMATICO

APLICACIONES



RESIDENCIAL



EXTENSIONES
MEDIANAS



LUGARES
INCLINADOS