



Barrenadora HILTI DD-160


Sistema de perforación de alto rendimiento con corte diamante. Ideal para trabajos verticales y horizontales. Eléctrico a 110v para brocas hasta 25-202 mm (31/32 - 7-15/16") de diámetro.

(Brocas se venden por separado).

Voltaje	120 V		
Potencia Nominal	2400 W		
Nominal Ah	19.5 A		
Tipo de Barrenación	Uso de Columna	Uso Manual	
	Si	No	
Rango Optimo de Perforación	Con Columna	Sin Columna	
	1/2" a 6 1/4"	N/A	
Rango Máximo de Perforación	7 7/8"	N/A	
Número de Velocidades	3		
Selección de Velocidad / Brocas	1a Velocidad	2a Velocidad	3a Velocidad
	Con Columna	6" a 7 7/8"	2 3/4" a 5 1/2"
Velocidad Bajo Carga	420 rpm	700 rpm	1570 rpm
Peso con Columna	16.3 Kg		
Emisión de Ruido	93 dB (A)		
Aplicación	Concreto Armado		
	Bloques Sólidos		



HILTI	2 años
SERVICIO DE POR VIDA	SIN COSTOS
De por vida	De por vida
COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN



Bloques Sólidos

* Indicador de Servicio
* Indicador de Avance



Concreto Armado



FICHA TÉCNICA